



เครื่องพ่น  
ปูนผสม  
เซงเกอร์

  
**220V**

## เครื่องพ่นปูนผสม เซงเกอร์

- ใช้งานง่ายเพียงบรรจุปูนผสมเปียก
  - เครื่องจะลำเลียงปูนผสมสเปรย์ผ่านหัวพ่น
  - ปริมาณการพ่น 60\* ตารางเมตร/ชั่วโมง (ที่ความหนา 1.5 ซม.)
  - ควบคุมการปิด-เปิดเครื่อง ด้วยรีโมทคอนโทรลที่หัวพ่น
  - แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากประเทศเยอรมัน
- \*ขึ้นอยู่กับวัสดุ, ส่วนผสม, ขนาดท่อ, ชนิดของปั๊ม

## Conveying pump

- High conveying distance
- Variable output from 8-35 l/min depending on pump version
- Compressor with automatic switch-off device
- Robust construction
- High lift span, minimum maintenance





## Application การใช้งาน เครื่องพ่นปูนผสม



### Technical data :

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| - Conveying capacity*: | 8-35 l/min, max 30 bar.       |
| - Conveying distance : | up to 60 m.                   |
| - Hopper content :     | 85 litre.                     |
| - Drive :              | 4 kw 220V 50Hz.               |
| - Compressor output :  | 250 l/min, 0.5 kw, max 3 bar. |
| - Dimensions L/W/H :   | 1,800 / 600 / 670 mm.         |
| - Total weight:        | 200 kg.                       |

\*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



www.เครื่องพ่นปูน.com email : sales.schenker@gmail.com

SCHENKER engineering Co.,Ltd.

บริษัทเซงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร.02-007-5700 แฟกซ์ 02-007-5701

